

REC

Profil felülettisztító

OTTO Cleaner C

Műszaki adatlap

Tulajdonságok:

- Ragasztófelületek tisztítása ragasztás előtt
- Nagyon jó tisztító és zsírtalanító hatás
- Gyorsan szárad és maradékmentes
- Nincs szükség szellőztetésre
- Kompatibilis a közös porbevonatokkal

Alkalmazási területek:

- Por-, zsír- és olajrétegek eltávolítása, védőfóliák ragasztómaradványai, friss PU hab és friss tömítőanyag-maradékok.
- Friss PU- és Epoxi ragasztómaradványok eltávolítása felületekről és szerszámokról.
- Alumínium profilok tisztítása (sima, eloxált vagy porszórt).
- Számos felület tisztításához a műanyag- és fémmegmunkálási területen.

Különleges megjegyzések:

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Cleaner C nagyon jó kompatibilitást mutat a felületekkel. Javasoljuk azonban a nagyszámú lehetséges felületi tulajdonságok miatt (festés, műanyagok stb.) az előzetes próba használatot. Ha a porszórt felületek tisztítása során eltávolítják a színpigmenteket, ez azt is jelzi, hogy a porbevonatnak nem megfelelő a kikeményedése. Ebben az esetben ajánlott a porbevonattal kapcsolatos konzultáció.

Műszaki adatok:

Sűrűség + 23 °C-on [g/cm³] ~ 0,7

Tárolási stabilitás 23 °C/50 % rLf [hónap] 24

Ezeknek az értékeknek nem célja specifikációk létrehozása. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az OTTO-CHEMIE előírásainak kidolgozása előtt.

www.ottoszilikon.hu
Email: ottoszilikonok@gmail.com
Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland



Alkalmazási utasítások:

Helyezze a tisztítószer egy tiszta ruhára, és távolítsa el a meg nem kötött ragasztót. A porbevonatú fémprofilokat mindig hosszanti irányban kell tisztítani (nem körkörösén). A különböző porbevonatok nagy száma miatt nem kizárható, hogy más porbevonatok megtámadják ezeket. Ezért mindig javasoljuk a friss törülőkendők használatát.

A feldolgozás és az alkalmazás során lehetséges hatások nagy száma miatt a felhasználó mindig végezzen próba alkalmazást.

A felhasználás konkrét időpontját a tartály lenyomatából kell venni, és be kell tartani.

Szállítási forma:

	1000 ml Alu palack
	REC-55
Csomagolási egység /doboz	5
Darab/Raklap	-

Biztonsági utasítások:

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

Megsemmisítés:

A megsemmisítésre vonatkozó utasításokat lásd a biztonsági adatlapon.

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.

Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozatot szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a szállítási termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát. A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is.

Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik: hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért.

www.ottoszilikon.hu
 Email: ottoszilikonok@gmail.com
 Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
 Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland



Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét, és szükség esetén tisztázni kell azokat.

www.ottoszilikon.hu
Email: ottoszilikonok@gmail.com
Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland

