GL **Felület simítószer**

OTTO Glätmittel

Műszaki adatlap

Tulajdonságok:

- Felületaktív anyagok vizes oldata
- **Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők**
- Nem zsírtalanítja a bőrt
- **Vízzel hígítható 2 rész simítószer arányban, 1 rész vízben**
- Megtartja a tömítőanyag felületének fényességét
- A tömítőanyag színes pigmentjei nem mosódnak ki
- **Nem alkalmas márvány és más természetes kövekhez**

Alkalmazási területek:

Szilikon, poliuretán és MS hibrid polimer tömítőanyagok felületének simításához

Szabványok és vizsgálatok:

Az in vivo kompatibilitási vizsgálat vizsgálati eredményei alapján (az Institut Fresenius vizsgálati jelentése, D-65232 Taunusstein) a simítószer bőrirritáció tekintetében veszélytelen minősítést kapott.

Technikai adatok:

- Tárolási hőmérséklet /°C között] 0 / + 35
- Tárolási stabilitás 23 °C-on/50 % rLf [hónapok] 12 (1)

1) Fagymentesen tárolandó

Felhasználási javaslatok:

Márvány és más természetes kövekkel kombinált alkalmazásokhoz az OTTO X-GLM márvány szilikon simítószert ajánljuk. Simítószerek használatakor a létrehozott vízcsíkokat a tömítés után azonnal el kell távolítani. Ha a tisztításra egy későbbi időpontban kerül sor, az állandó csíkok megmaradhatnak. Alapvetően tanácsos a simítószert a lehető legtakarékosabban használni, pl. a simítószereket kicsit megnedvesíteni, vagy a simítószert tiszta ecsettel a felületre felvinni. A simítószer nem maradhat a tömítő anyagon és a szomszédos felületeken, mivel a megszáradt maradékok optikai szennyeződést (matt/világos foltok) okozhatnak. A simítószer-maradékokat szárítás előtt tiszta vízzel el kell távolítani. Használat előtti előzetes vizsgálatokkal biztosítsa, hogy a körülötte lévő felületek, mint például a fafelületek, kompatibilisek.

Az 5 és 10 literes tartályok lenyelés ellenes rendszerrel vannak felszerelve. A feldolgozás és az alkalmazás során lehetséges hatások nagy száma miatt a felhasználó mindig végezzen próba alkalmazást. A felhasználhatóság időpontja a tartályon fel van tüntetve, és be kell tartani.

Szállítási forma:

	250 ml műanyag üveg	1000 ml műanyag üveg	5 liter műanyag kanna	10 liter műanyag üveg	60 liter műanyag hordó tetővel
	GL-52	GL-57	GL-59	GL-61	GL-65
Csomagolási egység /doboz	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Darab/Raklap	**-**	**-**	**90**	**30**	**6**

Biztonsági utasítások:

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

Megsemmisítés:

A megsemmisítésre vonatkozó utasításokat lásd a biztonsági adatlapon.

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.

Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozatot szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a szállítási termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.

A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is.

Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik:

hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért.

Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét, és szükség esetén tisztázni kell azokat.