

PR 1216**Tapadóhíd természetes kövekhez
fémekhez**

OTTO Primer 1216

Műszaki adatlap

Tulajdonságok:

- Alapozó a természetes kőhöz, fémes anyagokhoz és néhány műanyaghoz való tapadás javítására
- Nincs szükség szellőzésre sima, nem nedvszívó felületeken
- Toluol-mentes

Alkalmazási területek:

- Az OTTO tömítőanyagok fémanyagokhoz (pl. rozsdamentes acélhoz) való tapadásának javítása,
- eloxált alumínium, réz, horganyzott acél és króm) és bevont fémek (pl. zománc, rozsdálló vas)
- Az S 70, S 80, S 117, S 130 és S 140 természetes kő szilikonok tapadásának javítása márványon és más természetes kövek, valamint a mesterséges kő és betontömb
- Egyes műanyagokhoz (pl. PVC) és oldószer alapú mázakhoz való tapadás javítása

Különleges megjegyzések:

Az alapozót OTTO tömítőanyagokhoz/ragasztókhöz fejlesztették ki annak érdekében, hogy kombinációban optimális szavatosságot biztosítson. Az OTTO tömítőanyagokkal/ragasztókkal való kölcsönhatást/kompatibilitást az általunk használt technológiákkal tesztelték és hagyták jóvá. A fent nem említett egyéb OTTO termékcsoporthoz, szubsztrátumok vagy bevonatok esetében előzetes vizsgálatokat ajánlunk. Ne vigyen fel alapozókat és tisztítórégeket az fugafelületeken és a ragasztófelületeken túl, hogy elkerülje a szennyeződést és látható változásokat.

www.ottoszilikon.hu

Email: ottoszilikonok@gmail.com

Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland



Műszaki adatok:

Fogyasztás a szubsztrátum abszorpció kapacitásától függően $[g/m^2] \sim 30 - 50$

Szellőztetési idő $23\text{ °C}/50\% \text{ rLf} [\text{min}] 0$

Sűrűség $+ 23\text{ °C-on} [g/cm^3] \sim 0,8$

Tárolási stabilitás $23\text{ °C-on}/50\% \text{ rLf} [\text{hónapok}] 12$

Ezeknek az értékeknek nem célja specifikációk létrehozása. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az OTTO-CHEMIE specifikációinak kidolgozása előtt.

Előkezelés:

A ragasztófelületeket meg kell tisztítani, majd minden szennyeződést, például kioldószereket, tartósítószereket, zsír, olaj, por, víz, régi ragasztók/tömítőanyagok és egyéb ragasztóanyagok, amelyek rontják a tapadást el kell távolítani. Tisztítás OTTO T tisztítóval (száradási idő kb. 1 perc) és tiszta, szőszmentes ruhával.

Porózus szubsztrátumok tisztítása:

Tisztítsa meg a felületeket mechanikusan, pl. acélkefével vagy csiszolókerékkel, laza részecskékkel. A ragasztófelületeknek tisztának, zsírmentesnek, száraznak és felhordhatónak kell lenniük.

Alkalmazási megjegyzések:

Vigyen fel alapozót tiszta ruhával/filccel vagy megfelelő papírtörülővel, ne használjon ecsetet. Primer alkalmazása vékony és egyenletes rétegben történjen, a felesleges alapozó filmréteget alkot, mely befolyásolja a tapadást. **Vigyen fel rendkívül óvatosan alapozót, és kerülje a természetes köfelület nedvesítését a fuga mellett, hogy megakadályozza az elszíneződést.** A sima felületekhez nincs szükség szellőztetési időre.

Strukturált vagy nedvszívó felületek esetén tartson legalább 15 perces szellőztetési időt.

A feldolgozás és az alkalmazás során lehetséges hatások nagy száma miatt a felhasználó mindig végezzen próba alkalmazást. A felhasználás konkrét időpontját a tartály lenyomatából kell venni, és be kell tartani.

www.ottoszilikon.hu

Email: ottoszilikonok@gmail.com

Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok

Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland



Szállítási forma:

	100 ml Alu palack	250 ml Alu palack	1000 ml Alu palack
	PR1216-50	PR1216-51	PR1216-55
Csomagolási egység/doboz	15	15	5
Darab/Raklap	-	-	-

Biztonsági utasítások:

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

Megsemmisítés:

A megsemmisítésre vonatkozó utasításokat lásd a biztonsági adatlapon.

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.

Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozatot szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a szállítási termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.

A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is.

Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik:

hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért.

Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét, és szükség esetén tisztázni kell azokat.

www.ottoszilikon.hu

Email: ottoszilikonok@gmail.com

Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland

