

Felhasználási útmutató az OTTOFLEX folyékony fóliához

A DIN 18534-1 előírja a folyadékként felhordott szigetelés (AIV-F) esetében az abP-n kívül legalább két fedőréteget, amelyeket különböző színekben kell elvégezni.

Az OTTOFLEX folyékony fólia ehhez egy innovatív megoldást kínál:

A második feladathoz vegye ki a csomagolt színpasztát a tartályról, helyezze a tasak tartalmát a maradék folyékony fóliába, keverje össze és alkalmazza a szokásos módon.

OTTOFLEX Folyékony fólia - 1. feladat:



A rendelés mennyiségét egy rétegvastagságnyi pótlékkal kell elvégezni, hogy a száraz rétegvastagság ne essen 0,5 mm alá. Ehhez legalább 0,7 mm nedves rétegvastagságra van szükség. A DIN 18534-3 szerint 25%-os rétegvastagságnyi pótlékot kell hozzáadni egyenetlen felületek esetében.

A mellékelt színpaszta előnyei:

- A továbbiakban csak egy vödör szükséges
- Nincs tévedésveszély a szállítás során az építkezési helyre vagy az építkezésen.

Az OTTOFLEX folyékony fóliát gletteléssel, ecseteléssel, hengerezéssel vagy permetezéssel lehet felhordani. Fontos, hogy az egész felületet egyenletesen és takarékosan vonjuk be.

OTTOFLEX Folyékony fólia - 2. feladat:

Mielőtt felhordjuk a következő réteget, biztosítani kell, hogy az első réteg kellőképpen megszilárduljon és ne sérüljön meg a második réteg felhordásakor.



Távolítsa el a színpasztás tasakot!



Adagolja hozzá a színpasztát a maradék anyaghoz!



Keverje addig a folyékony fóliát, ameddig a szín homogén nem lesz!



A keverőt egyszerűen tisztítsa el vízben!



Hordjuk fel kontrasztosan az anyagot!

A rövidszőrű hengerrel történő felvitel során a második réteget az első réteggel merőlegesen alkalmazzuk, hogy elkerüljük az esetleges hiányokat a rétegekben.

Profi-Tipp

Hordja fel az OTTOFLEX folyékony fólia első rétegét néhány centiméterrel szélesebb területen, mint szükséges. A második réteget pedig a kijelölt területen. Ez a kivitelezés (esetleg fotódokumentációval) egyszerű bizonyítékot nyújt vitás esetekben a kétrétegű szigetelés megfelelő végrehajtásáról.